

Midi

DAS ALTBEWÄHRTE PRODUKT SEIT 2000



P-LIGHT Midi

Kompakte, leicht montierbare Batterie-Unterstützung, robuste Konstruktion mit eingebauter Steuerelektronik und Ladegerät.

Midi ist vor allem dafür gedacht, ein 2-Kreis-Park- und Positionslicht am Anhänger einzuschalten, zum Beispiel beim Kurzzeitparken für den Güterumschlag.

Wenn der Lastwagen abgehängt wird, kann **Midi** leicht aktiviert werden um den Anhänger zu beleuchten, sodass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf den Anhänger aufmerksam werden, wenn er beladen- oder entladen wird.

Wenn der Lastwagen wieder angehängt wird, beginnt automatisch die Aufladung der Batterien durch die **Beleuchtung** und das integrierte Ladegerät garantiert, dass die Batterien während der Fahrt - Sommer wie Winter - immer **100%** geladen sind.

Alle P-LIGHT haben:

Neues, revolutionierendes Ladegerät mit Diagnostikprogramm und Überwachung von Automat Sicherungen, Batterien, Ladung etc.

Programmierbares Einschalten der Beleuchtung (AUTO On/Off).

Die Batterien sind auf **Gummiaufhängungen** montiert um Vibrationsschäden zu verhindern.

Batterieüberwachung um Tiefentladung der Batterien zu verhindern.

Technische Informationen

Materialien:	Elektropoliert 3 mm Edelstahl
Breite:	210 mm (260 mit Befestigung)
Höhe:	190 mm (210 mit Befestigung)
Tiefe:	240 mm
Gewicht:	≈ 20 kg mit Batterien
Montage:	Auf dem Rahmen oder Werkzeugkasten
Batterie:	24 VDC / 17 Ah (Wartungsfrei)
Ladung:	< 5 A (≈ 120 W) während der Fahrt (Verdichtung min 2 x 1.5 mm ² Kabel)
Ausgänge:	2 x 25 W (Standlicht) 1 x 50 W (AUX bzw. Funkfernsteuerung)
Betriebszeiten:	(Voll- geladenen Batterien + 20° C) 10 W ≈ 40 Stunden 20 W ≈ 20 Stunden 50 W ≈ 8 Stunden

The Force is with You!

R10-04155

Herstellung & Vertrieb:
InnoNet AB - SE-342 50 Vislanda - Schweden
Tel. +46 472 483 83 Info@innonet.se

www.p-light.com

