

# Midi

## USKOLLINEN PALVELIJA



### P-LIGHT Midi

**Kestävä**, kompakti ja helppoasenteinen akusto jossa sisäänrakennettu ohjauselektroniiikka & laturi.

**Midi** on pääasiassa tarkoitettu perävaunujen 2-piiristen pysäköinti-/äärivalojen ohjaukseen lyhytaikaisessa käytössä.

Kun perävaunu irroitetaan vetoautosta, on **Midi** helppo aktivoida sytyttämään valot merkiksi muille tienkäyttäjille käynnissä olevasta kuormankäsittelystä.

Kun perävaunu taas kytetään autoon, akku alkaa latautua **valovirtapiirin** kautta jolloin integroitu automaattilaturi huolehtii siitä että ajonaikainen lataus tapahtuu **100%** oikein kesällä ja talvella.

#### Yhteistä kaikille P-LIGHT laitteille on:

- Uusi** vallankumouksellinen laturi jossa automaattisulakkeiden, akkujen, latauksen ym. diagnostiikka ja valvonta.
- Ohjelmoitava** valojen sytytys (AUTO On/Off).
- Vaimenninkumein** suojatut akut värinävaurioiden välttämiseksi.
- Akkuvalvonta** akuston syväpurkauksen estämiseksi.

### Tekninen erittely

Materiaali:	Sähkökiillotettu 3mm ruostumaton teräs
Leveys:	210 mm (260 sis. kiinnikkeen)
Korkeus:	190 mm (210 sis. kiinnikkeen)
Syvyys:	240 mm
Paino:	≈ 20 kg
Asennus:	Runkopalkkiin tai tarvikelaatikkoon
Akku:	24 VDC / 17 Ah (Huoltovapaat)
Lataus:	5 A asti (n. 120 W) ajossa (Johtimet min 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> )
Ulosotot:	2 x 25 W (Seisontavalot) 1 x 50 W (AUX esim kauko-ohjaus)
Käyttöaika:	(Täydet akut + 20° C) 10 W ≈ 40 tuntia 20 W ≈ 20 tuntia 50 W ≈ 8 tuntia



Valmistaja: InnoNet AB - Sweden  
Myynti Suomessa: TMT.Malinen Oy - 15210 Lahti - Suomi  
Puh. (03) 882 0500 Info@tmt.fi

*The Force is with You!*

[www.p-light.com](http://www.p-light.com)

